

LAST- & VAREVOGNS SPECIFIKATIONER

Ford Motor Company A/S. 1952-53

Formålet med dette lille hefte er at give en kortfattet oversigt, med de nødvendige tekniske data, over samtlige last- og varevogne, der leveres af Ford Motor Company A/S. For de engelske og tyske modelleres vedkommende er vi fuldt leveringsdygtige, medens valutasituationen begrænser mulighederne for levering af last- og varevogne fra U.S.A.

Samtlige medlemmer af vor store forhandlerorganisation landet over giver beredvilligt alle yderligere oplysninger.

Tal først med Ford!

No.	Type	CHASSIS-SPECIFIKATIONER							
		Aksel-afstand m	Chassis egenvægt kg	Største totalvægt kg	Nyttelast ca. kg	Største akseltryk for/bag kg	Standard bagaksel udveksling	Standard dæk-størrelser	Største ladelængde ca. m
1	Fordson 5 ctw. Varevogn	2,29	550	1100	450	385/715	5,5 : 1	5,00 × 16	1,30 varerum
2	Fordson 10 ctw. Varevogn	2,29	625	1575	625	500/1075	5,5 : 1	6,00 × 16	2,00 varerum
3	Thames 2 t — 128" Lastvognschassis	3,25	1700	4450	2000	1525/3400	5,83 : 1 (6,67 : 1)	6,50 × 20 6 lag	3,70
4	Thames 3 t — 128" Lastvognschassis	3,25	1775	5325	3000	1625/4275	5,83 : 1 (6,67 : 1)	6,50 × 20 8 lag	3,70
5	Thames 4 t — 128" Lastvognschassis	3,25	1875	6850	4300	2125/5350	5,83 : 1 (6,67 : 1)	7,00 × 20 10 lag	3,00
6	Thames 4 t — 157" Lastvognschassis	3,99	1925	6850	4000	2125/5350	5,83 : 1 (6,67 : 1)	7,00 × 20 10 lag	4,74
7	Thames 5 t — 128" Lastvognschassis	3,25	2125	7875 8375	5000 5500	2200/6600	6,67 : 1 (5,83 : 1)	7,50 × 20 10 lag	3,70 3,00
8	Thames 5 t — 157" Lastvognschassis	3,99	2175	7875 8375	5000 5500	2200/6600	6,67 : 1 (5,83 : 1)	7,50 × 20 10 lag	4,74 4,58

MOTOR-SPECIFIKATIONER				PRISER		ENGLAND
Motortype	Slagvolumen cm ³	Max. hk. v. omdr./min.	Max. vridningsm. v. omdr./min.	Chassis uden førerhus kr.	Originalt førerhus kr.	
4 cyl. benzin	1172	34/4000	6,50/2400			
4 cyl. benzin	1172	34/4000	6,50/2400			
V 8 benzin	3622	85/3500	20,74/1500			
V 8 benzin	3622	85/3500	20,74/1500			
V 8 benzin	3622	85/3500	20,74/1500			
V 8 benzin	3622	85/3500	20,74/1500			
V 8 benzin	3622	85/3500	20,74/1500			
V 8 benzin	3622	85/3500	20,74/1500			

No.	Type	CHASSIS-SPECIFIKATIONER							
		Aksel-afstand m	Chassis egenvægt kg	Største totalvægt kg	Nyttelast ca. kg	Største akseltryk for/bag kg	Standard bagaksel udveksling	Standard dæk-størrelser	Største ladelængde ca. m
9	Thames 5 t — 128" Diesel lastv.-chassis	3,25	2325	7875 8375	5000 5500	2200/6600	6,67 : 1 (5,83 : 1)	7,50 × 20 10 lag	3,70 3,35
10	Thames 5 t — 157" Diesel lastv.-chassis	3,99	2375	7875 8375	5000 5500	2200/6600	6,67 : 1 (5,83 : 1)	7,50 × 20 10 lag	4,74 4,63
11	Thames 5 t — 180" Lastvognschassis	4,57	—	8375	5000	2200/6600	6,67 : 1 (5,83 : 1)	7,50 × 20 10 lag	—
12	Thames 5 t — 202" Lastvognschassis	5,13	—	8375	5000	2200/6600	6,67 : 1 (5,83 : 1)	7,50 × 20 10 lag	—
13	Thames 5 t — 180" Diesel lastv.-chassis	4,57	—	8375	5000	2200/6600	6,67 : 1 (5,83 : 1)	7,50 × 20 10 lag	—
14	Thames 5 t — 202" Diesel lastv.-chassis	5,13	—	8375	5000	2200/6600	6,67 : 1 (5,83 : 1)	7,50 × 20 10 lag	—
15	Thames 122" Semi-trailer	3,10	ca. 2230 m. førerhus	13.200	—	—	7,60 : 1	7,50 × 20 10 lag	—
16	Thames 122" Diesel semi-trailer	3,10	ca. 2430 m. førerhus	13.200	—	—	7,60 : 1 (6,67 : 1)	7,50 × 20 10 lag	—

MOTOR-SPECIFIKATIONER				PRISER		ENGLAND
Motortype	Slagvolumen cm ³	Max. hk. v. omdr./min.	Max. vridningsm. v. omdr./min.	Chassis uden førerhus kr.	Originalt førerhus kr.	
6 cyl. diesel	4730	70/2200	25,44/1000			
6 cyl. diesel	4730	70/2200	25,44/1000			
V 8 benzin	3622	85/3500	20,74/1500			Forlænget 157" chassis
V 8 benzin	3622	85/3500	20,74/1500			Forlænget 157" chassis
6 cyl. diesel	4730	70/2200	25,44/1000			Forlænget 157" chassis
6 cyl. diesel	4730	70/2200	25,44/1000			Forlænget 157" chassis
V 8 benzin	3622	85/3500	20,74/1500			Leveres kun på bestilling
6 cyl. diesel	4730	70/2200	25,44/1000			Leveres kun på bestilling

No.	Type	CHASSIS-SPECIFIKATIONER							
		Aksel-afstand m	Chassis egenvægt kg	Største totalvægt kg	Nyttelast ca. kg	Største akseltryk for/bag kg	Standard bagaksel udveksling	Standard dæk-størrelser	Største laddlængde ca. m
1	Taunus varevogn	2,387	650	1525	525	525/1050	5,5 : 1	5,50 × 16	1,70 varerum
2	2 t-134" (G-38 T) lastvognschassis	3,404	1535	4500	2000	1800/3825	5,14 : 1	6,50 × 20	3,30
3	3,5 t-158" (G-388 T) lastvognschassis	4,013	1900	6150	3500	1900/4800	6,66 : 1	7,50 × 20	3,60
4	3,5 t-158" (G-398 TS) lastvognschassis	4,013	1950	6150	3500	1900/4800	6,66 : 1	7,50 × 20	3,60
5	3,5 t — 158" Diesel lastv.-chassis	4,013	2140	6400	3500	1900/4800	5,83 : 1 (6,66 : 1)	7,50 × 20	3,6
6	158" buschassis (G-798 B)	4,013	2065	6600	ca. 25 pers.	2400/4800	6,66 : 1	7,50 × 20	—
7	189" buschassis (G-199 B)	4,80	2570	7700	ca. 33 pers.	2400/5300	6,66 : 1	8,25 × 20	—
8	189" buschassis (G-1Y9 B)	4,80	2670	7700	ca. 33 pers.	2400/5300	6,66 : 1	8,25 × 20	—

MOTOR-SPECIFIKATIONER				PRISER		TYSKLAND
Motortype	Slagvolumen cm ³	Max. hk. v. omdr./min.	Max. vridningsm. v. omdr./min.	Chassis uden førerhus kr.	Originalt førerhus kr.	
4 cyl. berzin	1172	34/4250	7,25/2200			Leveres som chassis eller som kassevogn
4 cyl. benzin	3285	57/2800	17,7/1500			
4 cyl. benzin	3285	57/2800	17,7/1500			
V 8 benzin	3984	95/3500	23,4/1700			
6 cyl. diesel	4080	94/3000				
V 8 benzin	3984	95/3500	23,4/1700			
V 8 benzin	3984	95/3500	23,4/1700			
6 cyl. diesel	4080	94/3000				

No.	Type	CHASSIS-SPECIFIKATIONER							
		Aksel-afstand m	Chassis egenvægt kg	Største totalvægt kg	Nyttelast ca. kg	Største akseltryk for/bag kg	Standard bagaksel- udveksling	Standard dæk- størrelser	Største ladlængde ca. m
1	Courier varevogn	2,92	—	ca. 2000	600	—	4,27 (3,54-4,09)	7,10 × 15 6 lag	—
2	F-1 Let lastv.-chassis	2,90	ca. 1050	ca. 2130	ca. 750	1135/1365	3,92 (4,27)	6,50 × 16 6 lag	ca. 2,0
3	F-2 Let lastv.-chassis	3,10	ca. 1255	ca. 2590	ca. 1000	1135/1820	4,86	7,00 × 16 6 lag	ca. 2,5
4	F-3 Let lastv.-chassis	3,10	ca. 1340	ca. 3100	ca. 1500	1135/2275	4,86	7,00 × 17 6 lag	ca. 2,5
5	F-3 Varevognschassis	2,64 3,10	ca. 1450 1480	ca. 3550	ca. 1500	1320/2275	4,86	7,50 × 17 8 lag	—
6	F-4 Let lastv.-chassis	3,4	ca. 1620	ca. 4550	ca. 2500	1775/4910	5,14 (5,83)	6,50 × 20 6 lag	ca. 3,0

MOTOR-SPECIFIKATIONER				PRISER		U.S.A.
Motortype	Slagvolumen cm ³	Max. hk. v. omdr./min.	Max. vridningsm. v. omdr./min.	Chassis uden førerhus kr.	Originalt førerhus kr.	Bemærkninger
V 8 benzin	3920	110/3800	26,8/2000			
6 cyl. benzin	3520	101/3500	25,4/1700			
V 8 benzin	3920	106/3500	26,8/2000			
6 cyl. benzin	3520	101/3500	25,4/1700			
V 8 benzin	3920	106/3500	26,8/2000			
6 cyl. benzin	3520	101/3500	25,4/1700			
6 cyl. benzin	3520	101/3500	25,4/1700			Leveres kun med vindspejl
V 8 benzin	3920	106/3500	26,8/2000			
6 cyl. benzin	3520	101/3500	25,4/1700			

No.	Type	CHASSIS-SPECIFIKATIONER							
		Aksel-afstand m	Chassis egenvægt kg	Største totalvægt kg	Nyttelast ca. kg	Største akseltryk for/bag kg	Standard bagaksel udveksling	Standard dækstørrelser	Største ladelængde ca. m
7	F-5 Kraftigt lastv.-chassis	4,01	ca. 1875	ca. 6350	ca. 4000	1775/4910	6,67 (5,14-5,83)	8,25 × 25 10 lag	ca. 4,2
8	F-5 Kraftigt lastv.-chassis med fremskudt førerhus	4,01	ca. 2200	ca. 6350	ca. 4000	2045/4910	6,67 (5,14-5,83)	8,25 × 20 10 lag	ca. 5,0
9	F-5 Buschassis	4,01	ca. 2025	ca. 6800	—	1775/4910	6,67 (5,14-5,83)	8,25 × 20 10 lag	—
10	F-6 Kraftigt lastv.-chassis	4,01	ca. 1960	ca. 7270	ca. 5000	2000/5450	7,20 (6,20-6,80)	8,25 × 20 10 lag	ca. 4,5
11	F-6 Kraftigt lastv.-chassis med fremskudt førerhus	4,01	ca. 2260	ca. 7270	ca. 5000	2000/5450	7,20 (6,20-6,80)	8,25 × 20 10 lag	ca. 5,0
12	F-6 Buschassis	4,93	ca. 2075	ca. 6800	—	—	6,67 (5,14-5,83)	8,25 × 20 10 lag	—
13	F-7 Eks. kraftigt lastv.-chassis	4,04	ca. 2655	ca. 8650	ca. 5500	2500/6365	7,20	9,00 × 20 10 lag	ca. 4,0
14	F-8 Eks. kraftigt lastv.-chassis	4,04	ca. 2850	ca. 10.000	ca. 6500	2500/7500	7,17	10,00 × 20 12 lag	ca. 4,5

MOTOR-SPECIFIKATIONER				PRISER		U.S.A.
Motortype	Slagvolumen cm³	Max. hk. v. omdr./min.	Max. vridningsm. v. omdr./min.	Chassis uden førerhus kr.	Originalt førerhus kr.	Bemærkninger
V 8 benzin	3920	106/3500	26,8/2000			Kan også leveres med 3,4 og 4,46 m akselafstand
6 cyl. benzin	3520	101/3500	25,4/1700			
V 8 benzin	3920	106/3500	26,8/2000			Kan også leveres med 2,8 og 3,4 m akselafstand
6 cyl. benzin	3520	101/3500	25,4/1700			
V 8 benzin	3920	106/3500	26,8/2000			Kan også leveres med 3,4 og 4,46 m akselafstand
6 cyl. benzin	4160	112/3500	30/1700			
V 8 benzin	3920	106/3500	26,8/2000			Kan også leveres med 2,8 og 3,4 m akselafstand
6 cyl. benzin	4160	110/3400	30/1700			
V 8 benzin	3920	106/3500	26,8/2000			
6 cyl. benzin	3520	101/3500	25,4/1700			
V 8 benzin	4560	145/3800	33,6/2000			Kan også leveres med 3,43 - 3,73 - 4,52 og 4,95 m akselafst.
V 8 benzin	5180	155/3900	39,2/2000			Kan også leveres med 3,43 - 3,73 - 4,52 og 4,95 m akselafst.

- ★ *Der er en Ford last- eller varevogn til ethvert formål*
- ★ *Største økonomi, billigste anskaffelse*
- ★ *Uovertruffen kvalitet*
- ★ *Billige og let tilgængelige reservedele*
- ★ *Fords verdenskendte service*
- ★ *Fords ombytningsplan*
- ★ *6 måneders garanti*
- ★ *Autoriserede forhandlere overalt i landet*



FORD MOTOR COMPANY A/s