FORD ESCORT
ESTATE VAN



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Model:		CL	CLX	CL
Motorer		1,4 CVH CFI Benzin	1,8 CFI 16V Benzin	1,8 Diesel
Opbygning		Rækkemotor med overliggende knastaksel og elektronisk indsprøjtning	Rækkemotor med to overliggende knastaksler og elektronisk indsprøjtning	Rækkemotor med overliggende knastaksel, indirekte indsprøjtning og oxiderings katalysator
Antal cylindre		4	4	4
Slagvolumen i cm^3		1391	1796	1753
Boring		77,2	88,0	82,5
Slaglængde		74,3	80,6	82,0
Antal HK DIN/omdr/min.		71/5600	105/5500	60/4800
Drejningsmoment, Nm/omdr/min.		103/4000	153/4000	110/2500
Kompressionsforhold		8,5:1	10,0:1	21,5:1
Brændstofsystem		Indsprøjtning	Indsprøjtning	Indsprøjtning
Brændstofkvalitet		95 blyfri	95 blyfri	Diesel
Brændstoftank		55 liter	55 liter	55 liter
Katalysator		Ja	Ja	Ja
Kølesystem		Vandkølet med termostyret elektrisk ventilator.		
Kobling		Enkeltpladet, membrantype		
Transmission		Fuldsynkroniseret 5-trins gearkasse, forhjulstræk.		
Udvekslinger:	1. gear	3,58:1	3,15:1	3,58:1
	2. gear	2,04:1	1,91:1	1,91:1
	3. gear	1,32:1	1,28:1	1,28:1
	4. gear	0.95:1	0.95:1	0,95:1
	5. gear	0,76:1	0,76:1	0,76:1
	Bakgear	3,62:1	3,62:1	3,62:1
	Foraksel	4,06:1	3,82:1	3,59:1

Karrosseri

Type — 5-dørs lukket varevogn med sideruder og tophængslet bagdør.

Hjulophæng

For — Uafhængig McPherson fjederben med skruefjedre, tværstillede svingarme og hydrauliske støddæmpere.

Bag — Semi-uafhængig affjedring med torsionsaksel og bagudrettede svingarme, lodrette skruefjedre og hydrauliske støddæmpere.