



# SAAB



---

SAAB 900




**SAAB HAR DREVET  
BILUDVIKLINGEN FREMAD  
– PÅ EN TEKNISK RAFFINERET  
OG INTELLIGENT MÅDE.**

Når dygtige bilteknikere også har sans for hverdagens biløkonomi, så bliver bilerne lige så brugsrigtige som Saab 900. Den er teknisk avanceret, praktisk udformet og økonomisk på netop de rigtige og vigtige punkter.

Med en Saab 900 får De en meget fordelagtig benzinøkonomi. En sidde- og kørekømfort, som næppe nogen anden bil kan give Dem bedre. En køre- og personsikkerhed, som er et resultat af en usædvanlig gedigen og velgennemprøvet grundkonstruktion. En alsidighed, som alene er grund nok til, at De bør kigge nærmere på Saab.

Det at forene høj bilteknologi med biløkonomisk tankegang er en vigtig del af Saabs filosofi: At bygge biler med et klart realistisk syn på bilisme og dét at eje en bil. Til glæde for alle, som mener, at bilkørselen må holdes inden for rimelige omkostninger.


Med Saab 900 får De en bil, som er udviklet på en teknisk intelligent og realistisk måde. Det er derfor, De får så meget bil for pengene.





**ET BREDT 900-PROGRAM  
MED MANGE VALGMULIGHEDER.**

Saab 900-programmet indeholder et stort antal modelvarianter:  
Fra Sedan- og Combi Coupé-biler i øverste mellemklasse til lignende  
varianter i højeste luxusklasse. Billedet viser de to karrosseriformer  
— Sedan med 4 døre og Combi Coupé, der fås med 3 eller 5 døre.




**HVORFOR TROR DE,  
AT SAAB 900 GØR DEM TIL EN  
ENDNU BEDRE BILIST?**

Svaret ligger i Saab-teknikken og dens mekanik. Grundkonstruktionen, hvor forhjulstrækket er et af de bærende principper, tjener blandt andet til at forøge førerens muligheder for at køre afslappet og beherske bilen. Ikke blot når køreforholdene er ideelle, men også når vej og vejbelægning gør alt for at vanskeliggøre bilkørselen.

Bag rattet i en Saab 900 får De altid hurtig og pålidelig respons fra motoren, styretøjet, bremserne. I en Saab 900 føler De instinktivt, at vejgrebet og stabiliteten ligger langt over gennemsnittet, uanset om De kører med høj fart på en motorvej, gennem snævre kurver på småveje, på glat underlag, i dyb sne eller i stærk sidevind.

I alle krævende situationer manøvrerer De sikkert og afslappet. Det bevirker, at De ikke bare føler Dem som en bedre bilist, De er en bedre bilist i en Saab 900.



## Vejegenskaber og køremåde med traditioner.

Principperne i grundkonstruktionen er præcis de samme, som vi altid har fulgt. Det er dem, der ligger bag de ekstraordinært gode vejegenskaber. Det er også dem, som forklarer den specielle køremåde, som giver alle Saab-modellerne et tydeligt sportsligt træk.

Sportspræget — ja vi tør næsten sige »hårdheden« — er et værdifuldt bidrag fra Saabs fremgangsrike deltagelse i rallykonkurrencer rundt om i verden.

## En gennemtænkt og logisk udviklet grundkonstruktion.

Som på alle tidligere Saab-modeller har 900 motor og kraftoverførsel foran. Forhjulene optager hoveddelen af vognens vægt og får dermed det bedste vejgreb.

På Saab 900 er det altså ikke de bageste hjul, som skubber bilen frem, men de forreste hjul som trækker den, helt i overensstemmelse med både fornuft og naturlige. Med en på det nærmeste perfekt stabilitet og vejkontakt som logisk følge.

## Godt vejgreb som resultat af samspil.

Akselafstand, sporvidde, fælg og dæk, hjulophæng, affjedring og styring påvirker også aktivt vejegenskaberne. I sidste instans er det samspillet mellem disse, som afgør bilens fintmærkende, men dog kontante køremåde.

Chassisgeometrien har store ligheder med en konkurrencebils. Det er en af forklaringerne på sportspræget. Fjedre og støddæmpere arbejder på en måde, som giver hjulene ekstra godt »fodfæste«.

Bagakselen er lige og udelt. Og desuden let, hvilket betyder, at hjulene bedre følger vejens ujævheder, uden at bevægelserne overføres til karrosseriet. Det er godt for vejgrebet og for kørekomforten. Godt også for retningsstabiliteten.

Tandstangsstyringen indgår også i chassis-systemet. Sammen med den svage understyring giver den stor præcision.



## Saab 900 er konsekvent i sin køremåde.

Dette er en vigtig egenskab, hvis en bil skal kunne betegnes som ekstremt vejsikker. Om De kører hurtigt eller langsomt, om De speeder op eller bremser i en kurve, om De er alene i bilen, har fire voksne


passagerer med eller hele bagagerummet fuldt: Saab 900 reagerer praktisk talt lige godt, hvordan De end kører den.

Mange biler ændrer køremåde i takt med, hvordan de anvendes. Men ikke Saab 900. Den er altid konsekvent i sin opførsel og »i samme humør«.


**Motoren foran og forhjulstræk.**  
Ca. 60 % af vognens vægt over de trækende hjul, hvilket giver det bedst tænkelige vejgreb. Let, lige og udelt bagaksel. Roligt samspil mellem karrosseri og hjul takket være den lave vægt. Baghjulenes placering vinkelet mod vejbanen giver maksimal kontakt med denne. Benzintanken placeret sikkert under gulvet i tunellen mellem baghjulene. Diagonaldelt to-kreds bremsesystem, der bibrider styre- og vejegenskaber ved et eventuelt bremsekredssvigt.




Dobbelte, V-formede svingarme, som giver høj stabilitet. Meget fin vejkontakt, blandt andet takket være pivotlejringen, som altid lader fjedrene arbejde lige, og med fuld effekt.




Lige og udelt bagaksel, uden tunge kraftoverføringsdele. Optager effektivt vejens ujævheder. Stabil vejgreb også bagtil på grund af den faste sporvidde.



Et veludviklet bremsesystem med blandt andet skivebremser på samtlige hjul. Sikker konstruktion med 2 kredse. Asbestfri belægning med lang levetid.



Tandstangsstyring, som giver øjeblikkelige og nøjagtige udslag på den mindste bevægelse. Ideelt i kombination med forhjulstræk.



**GL-modellen.** 1-karburatormotor på 73 kW (100 hk) DIN, kombineret med 5-trins manuel gearkasse.



**GLs-modellen.** 2-karburatormotor på 79 kW (108 hk) DIN, kombineret med 5-trins manuel eller automatisk gearkasse.



**EMS-modellen.** Indsprøjtningsmotor på 87 kW (118 hk) DIN, kombineret med 5-trins manuel gearkasse.



**GLE-modellen.** Indsprøjtningsmotor på 87 kW (118 hk) DIN, kombineret med 5-trins manuel eller automatisk gearkasse.



**Turbo-modellen.** Turbomotor på 107 kW (145 hk) DIN, kombineret med 5-trins manuel eller automatisk gearkasse.

### Drag nytte af bilverdenens mest avancerede og samtidig virkelighedsnære motorteknik.

Hvis man ser på forholdet ydeevne/benzinforbrug, så findes der yderst få biler, som kan konkurrere med Saab 900. Det gælder også almindelig pålidelighed, trækvillighed og accelerationsevne. Særlig interessant er Turbo-versjonen, som har fået en modtagelse uden lige alle vegne fra.

På årsmodel 1982 kom Saab med anden generations turbomotor: Turbo APC, som er endnu et eksempel på revolutionerende motorteknisk indsats. Denne nydannelse bekræfter efter Saabs avancerede, men dog virkelighedsnære tænkning — og tekniske forspring.

### Den nye Turbo-generation fra Saab – Turbo APC.

APC står for Automatic Performance Control. Det er et system, der automatisk tilpasser turbomotoren til den benzinkvalitet, man har fyldt i tanken. 92 eller 98 oktan spiller ingen rolle for motoren — den fungerer perfekt uden skadelig motorbanken eller forstyrrelser, uanset benzinkvalitet. Men for økonomien har valgfriheden stor betydning.

Saabs Turbo med APC udnytter brændstoffets energiindhold maksimalt, hvilket i kombination med en kompressionsforhøjelse giver yderligere besparelser. Benzinforsbruget falder med hele 8 %. Den forhøjede kompression har en anden effekt: Bilen bliver endnu hurtigere i det lave hastighedsområde end tidligere.

### Samme basismotor i de øvrige modeller som i Turbo-modellen.

Motor og gearkasse er sammenbygget til en kompakt og let drivenhed, som ikke tager meget plads op i motorrummet. Som heller ikke stjæler plads fra kabinen, da bilen jo er forhjulstrukket og ikke behøver nogen kardantunnel.

Motorblokken har en hældning på 45° for at give en lav, skrånende kølerfront. Som til og med bidrager til at mindske luftmodstanden og øge det nærmeste synsfelt.

Ventilerne i Saab-motoren påvirkes direkte af den overliggende knastaksel, som også driver strømfordeleren. Mekanismen har få bevægelige dele og intervalerne mellem kontrol af ventilspil er derfor meget lange.

Køleeventilatoren har ikke kilerem og er ikke konstant koblet til, hvilket jo blandt andet giver effektab. På en Saab er ventilatormotoren el-drevet og termostatstyret. Den kobles kun til ved behov, når motoren har brug for ekstra køling. Og det sker ganske sjældent.

### Usædvanlig trækvillig, også ved lavt omdrejningstal.


En motor med stor evne til at sejtrække lader Dem køre med et højere gear, når andre biler må geare ned. At køre i et højere gear betyder automatisk reduceret benzinforsbrug.

En omdrejningstæller hjælper Dem også med at mindske benzinforsbrug. Den er standard på biler med indsprøjtningsmotor og viser det gunstigste omdrejningstal, så De kan køre ekstra økonomisk.

### Fire motorer til forskellige krav om ydelse.

De effekter, dagens Saab-motorer udvikler — fra 1-karburatorens 100 heste til Turbo-motorens 145 — er fuldt tilstrækkeligt til at tilfredsstille de fleste bileyeres behov. En yderligere forøgelse af ydeevnen ville være fuldt muligt, men vi anser den ikke for at være nødvendig.

Hvad vi i stedet arbejder med, er at udnytte brændstoffet bedre og gøre motorerne mere brændstoføkonomiske. Vi har blandt andet forhøjet motorens kompression, men ikke udnyttet den øgede effekt, en sådan forhøjelse normalt giver. I stedet har vi optimeret motoren til 93 oktan benzin.




**Karakteristisk for alle Saabmotorer:** Højt drejningsmoment over et bredt område. Giver god evne til at sejtrække og god motorkraft til overhaling. Kraftig øgning af drejningsmomentet: Fra 17 kpm ved 3700 omdr./min. uden Turbo til hele 24 kpm ved 3000 omdr./min. med Turbo.



## HVORLEDES BEDØMMER DE TRIVSEL OG BEKVEMMELIGHED HOS EN BIL?

Vi håber, at De siger efter total-komforten, for så er vi inde på samme linje. Vist er det lettere at bedømme enkeltdetaljer, men det er dog det totale samspil mellem disse, som til sidst afgør komfortniveauet. Jo tydeligere dette samspil er, desto bedre er forudsætningerne for, at bilen kan opfattes som bekvem.



For Saabs vedkommende begynder komforten allerede ved udformningen af grundkonstruktionen. Og slutter med finpudsning af kabinens mange smådetaljer. Alle led derimellem — fjedre, støddæmpere, motorophæng, isolering, siddepladser, tekstiler, etc. — påvirker det totale komfortindtryk.

I Saab 900 oplever De straks den tydelige følelse af total-komfort, bekvemmelighed og velbefindende. Ikke som et resultat af mange separate enkeltløsninger, men af en velgennemtænkt og logisk opbygget helhed.





◀ Interiøret i en  
900 Turbo med 4 døre.

#### Godt med plads og albuerum.

Rigeligt med plads i kabinen er den første betingelse for, at De kan køre bekvemt i mange timer, og komme frem i god kondition. Saab 900 er rummelig og betydeligt større, end det fornemmes set udefra. Den totale kabinelængde er noget af en rekord i klassen.

Det, at man let kan stige ind og ud af bilen, hører også med til høj komfort. De forreste døre på 3-dørs modellen har en bredde, som gør det let også for bagsædepassagererne at stige ind og ud. Tærsklerne er lave og trukket noget ind mod kabinen — og er desuden beskyttede mod vejsnavs af dørene. Ingen risiko for snavsesde bukseben. Taghøjden er rigeligt både foran og bagtil.

#### Stolen, som De kan tåle at sidde længe i.


Saab-stolen er en af verdens mest bekvemme, med udpræget langturskomfort. Skålformen i sæde og rygstød giver tilsammen med den elastiske lændestøtte en yderst effektiv støtte for hele kroppen. Konstruktionen holder træfningen borte fra lår, ryg og nakke.

Saab-stolen tilfredsstiller alle normale krav om høj siddekomfort. Og tilfredsstiller også højest individuelle ønsker på grund af muligheden for at variere indstillingen.

At vi, først af alle, indførte el-opvarmning af førerstolen som standard var ikke blot af medicinske grunde. Lige så meget af sikkerhedsgrunde, eftersom en varm fører kører bedre og mere sikkert end en, som sidder stiv og frysende.

El-opvarmningen starter automatisk, når tændingen slås til. En termostat sørger for, at varmen er slætet til men kun når stolen er kold. På visse Saab 900 modeller er også passagerstolen el-opvarmet.

- Justerbare nakkebeskyttere med trinvis højdeindstilling.
- Nakkebeskytter af skumgummimateriale, støbt omkring en elastisk støtteplade.
- Beskyttelsesplade til nakkehvirvlerne.
- Blødt formet og polstret bagside.
- Skålformet hynde, som automatsk tilpasser sig til kroppens form og siddestilling.
- Kraftigt dimensioneret stålramme.
- Automatisk el-opvarmning af sæde og ryglæn.
- Blød polstring til beskyttelse af bagsædepassagerernes ben.
- Skruehjul til vinkelstilling af forstolenes ryglæn.
- Håndtag til fremfældning af ryglænet (3-dørs modellen).
- Elastisk bundplade af polyamid og gummi. Stopning af støbt polyuretan-polyeter.
- Udløsermekanisme til indstilling af stolen i længderetningen.
- Håndtag til indstilling af sædets højde og hældning (førerstolen).
- Sæde med god støtte til hale og lår helt frem til knæhaserne.
- Specielle udskæringer til skulderbladene.



Førerstol med sæde, som kan hæves, sænkes og stilles i forskellige vinkler ved hjælp af et håndtag.

#### Hyggeligt og rart.

Indtrækket er af polyesterplys, i to forskellige kvaliteter, afhængig af bilmodel. Også mønsteret i stoffet varierer, alt efter model. Materialen er solidt, blødt og luftigt. Behageligt at sidde på ved enhver temperatur. Farverne på de heldækkende tæpper, sidebeklædning og sæder matcher hinanden.



#### Prøv også komforten i bagsædet.

Ingen hjulkasser begrænser pladsen. Ingen pladskrævende kardantunnel er i vejen for passageren på midterpladsen. Hovedhøjden er tilstrækkelig. Og med sit system af tæt placerede, trykudjævnende fjedre er bagsædet lige så bekvemt som en virkelig eksklusiv sofa — også selv om De sidder i midten.



Instrumentpanelet i en Turbo. I Danmark leveres bilen med Blaupunkt autoradio.

#### **Et førermiljø, udformet efter et klart logisk mønster.**

Enhver person, som sætter sig bag rattet, har et stort ansvar — ikke bare for sig selv, men også for sine passagerer og medtrafikanter.


Vi hos Saab har påtaget os en del af dette ansvar ved at skabe en »arbejdsplads«, som i meget høj grad gør jobbet lettere for føreren. Og som inspirerer til bedre og mere sikker kørelse.

For at nå dette mål, har vi samarbejdet med fysiologer, psykologer, ergonomer samt med teknikere og forskere ved Saab-Scaniens Flydivision.

Indgående studier af menneskekroppen og dens proportioner, af bevægelsesmønstre, af psykiske og fysiske forudsætninger for at klare krævende bilkørsel, har ført os frem til et af bilverdenens mest funktionelle førermiljøer.

#### **Et indbydende, hjælpsomt »cockpit«.**

Saabs førerplads er tilpasset menneskets evne til at opfatte skiftende situationer, og til hurtigt at kunne



Instrumentpanelet er svagt cirkelformet. Let at nå instrumenter uden at ændre siddestilling. Instrumenter og betjeningsgreb samlet i specielle zoner og desuden i en nøje bestemt indbyrdes orden. Lille risiko for fejlgreb og andre misforståelser i tilspidsede situationer.


#### **Mere sikker, mindre anstrengende kørelse i mørke.**

Også på belysningsområdet har Saab været noget af en pioner. Som den første bilfabrikant indførte vi lygtevisker / vaskersystem som standard. Vi udviklede også den type nærlys, som forlænger lysfeltet langs højre vejkant med op til 50 %. To fornyelser, som gør bilistens arbejde lettere.

foretage de beslutninger, som kræves. Den giver samtidig den afkobling og den køretrivsel, der er så vigtig af sikkerhedsmæssige grunde. En fører, som sidder og »arbejder« bekvemt, kører bedre end én, som savner denne type af komfort.

#### **Instrumenter og kontrollamper på rette sted.**

Alle instrumenter og kontrollamper er højt placerede — inden for det centrale synsfelt. Aflæsningen sker hurtigt, uden at føreren behøver at slippe opmærksomheden fra vejen og trafikken.



Lyszone, Kontakt og omstiller til lygterne.

Instrument- og kontrolzone, Speedometer, Omdrejningstæller, Benzin-, temperatur- og trykmåler. Samtlige kontrol- og advarselslamper.



EMS, GLE og Turbo-modellerne er udstyret med en ekstra konsol. Her er plads til en forstærker eller andet ekstraudstyr. Kassettebånd og lignende kan opbevares her.



Betjeningsgreb og kontakter samlet i logisk sammenhængende grupper. Billedet viser midterkonsollen i en Turbo med alle startfunktioner: Tændingslås med gearlås, kontakt til kabinebelysning og belysning af tændingslås, gearstang, håndbremse og rulleselernes lås.



### Varm luft, frisk luft, men også renset luft.


Saab-systemet tilgodeser ikke bare behovet for varme og frisk luft. Det sørger også for, at kabineluftten er ren. Inden for luftindtaget på motorhjelmen sidder kassetten med det let udskiftelige kabine-luftfilter. Det stopper alle partikler, der er større end 0,005 mm, først og fremmest pollen og støv,

som ofte volder folk med allergi og astma besvær. Filtrert forhindrer desuden den ydre luftfugtighed i at trænge ind og danne dug på ruderne, inden kabinen er blevet opvarmet.

### Et andet komfortområde: Støjniveauet.

Saab-karrosseriets form, motorkonstruktionen og chassisudformningen spiller her en hovedrolle.

Et varmesystem, der er udviklet og dimensioneret til at kunne klare den hårde, nordiske vinter. Varm eller kolig luft ledes ind i kabinen via 13 luftmundstykker, heraf 2 rettet mod de bageste benpladser. Jævn luftfordeling over hele kabinen. Høj kapacitet og hurtig virkning.




Kabineluftfiltret forhindrer støv, pollen og andre småpartikler i at komme ind i kabinen.




Betjeningsgrebet til luftfordeling har forprogrammeret indstilling. Syw forskellige trin i nøje udtaenk rækkefølge. Hurtig indstilling uden irriterende finjustering. Vakuumstyrede spjæld og klapper giver støjfri funktion.





1



2



3

**I Saab 900 kan De lade bagagerummet vokse med lasten.**

Et traditionelt udformet bagagerum har sjældent plads til et par cykler eller en vaskemaskine, slalomski eller noget andet langt og omfangsrigt inde i bilen.

I en Saab 900 er dette ikke noget problem. Her lader De bagagerummet blive til et lastrum med et par enkle greb. Og så rummer det næsten lige så meget last som en almindelig kombibil. Kun med den forskel, at i Saab 900 behøver De ikke altid at køre omkring med et stort åbent rum, som desuden er støjende og svært at opvarme.

**Saab 900 er en tjenstvillig dobbeltnatur.**

Det ene øjeblik en personbil med fem pladser. Det næste øjeblik en usædvanlig praktisk halvkombi med plads til masser af last.

Dette gælder både for Combi Coupé- og Sedan-modellerne. I dem begge kan den halve kabine let forvandles til et stort lastrum. Forskellen er først og fremmest lasteåbningen samt løftehøjden fra jorden. Combi Coupé'en er af naturlige grunde noget lettere at laste. Her er der jo ingen tærskel bagtil, og løftehøjden er kun 50 cm.

**Det almindelige bagagerum har stor kapacitet.**

Saab 900 har et af markedets største bagagerum (billede nr. 1 t.v.). 602 liter (SAE 421 liter) i 3- og 5-dørs modellerne og 617 liter (SAE 402 liter) i modeller med 4 døre. Udnyttelsesgraden er fortrinlig takket være det plane gulv og de høje, frie sider.

**Ekstra kapacitet, når det behøves.**

På Combi Coupé-modellerne kan hattehylden fjernes, hvis man vil udnytte det ordinære bagagerum, men laste lidt højere — eller anbringe noget, som man vil have under opsyn. Fx en hund som på billede 2 t.v.



Ved nedfældning af det bageste sæde og ryglæn mere end fordobles bagagerummets volumen. Totalt rummer da Combi Coupé'en 1600 liter og Sedan'en 1500 liter.

den. Listen kan gøres lang. Her er yderligere nogle eksempler:

Stødfangerne.

Lysindstilling ved hjælp af skruehjul.

Lygtevaskere.

Værktøjskasse under bagagerums-gulvets luge.

Lys i handske- og bagagerum.

Lysautomatik.

Sidespejle, som kan indstilles inde fra bilen.

Centrallås på visse modeller.



Muligheden for at nå det dybe lastrums forreste del gennem de bageste sidedøre gør lastning og pakning lettere.


HVAD DE SER  
AF SIKKERHEDSUDSTYR  
ER DET MINDSTE.  
DET MESTE ER IKKE SYNligt.



Sikkerheden hos Saab 900 viser sig i bilens konsekvent stabile opførsel på vejen. Det mærkes på den ro og afslapning, som kendetegner kørselen. Det drejer sig om køresikkerhed — det vil sige aktiv sikkerhed — med det mål så langt som det er muligt at forhindre ulykker og skader.

Det drejer sig også om personsikkerhed — det vil sige passiv sikkerhed — der skal forebygge og mildne skader. Personsikkerheden bygger på den forskning, Saab-teknikerne har gjort i samarbejde med eksperter i trafiksikkerhed og læger med trafikskader som speciale. Resultatet er blevet en effektiv beskyttelse af fører og passagerer.

Sådan fungerer altså sikkerheden i Saab 900. Den er indbygget i grundkonstruktionen — i karrosseri, kabine, chassis, styretøj, bremser, etc. Det meste ses ikke, men findes alligevel.




# SKER ET SAMMENSTØD, KAN SELV DEN MINDSTE SIKKERHEDSDETALJE – HVIS DEN ELLERS FINDES – VÆRE LIVSVIGTIG.

- Stødabsorberende zoner foran.
- Kollisionsbjælker, der overfører bevægelsesenergien til skærme og hjulkasser. Forhindrer, at motoren skubbes langt bagud.
- Motorhjelm med fronthæftet befæstning. En konstruktion, der sikrer, at motorhjelmen ikke løfter sig under kørselen.
- Motorhjelmen fastlåst i bagkanten for at forhindre, at den trænger ind gennem vindspejlet ved en eventuel kollision.

- Kraftig torpedovæg som beskyttelse mellem motor og kabine.
- Kraftig, tværgående bjælke foran instrumentpanelet. Absorberer påvirkninger fra siden ved et sammenstød.
- Ratstang i tre separate dele. De to deformérbare. Giver trinvis opbremsning ved kraftig påvirkning.


- Styrehuset anbragt langt tilbage i motorrummet, godt beskyttet mod påvirkning ved et eventuelt frontalsammenstød. Ringe risiko for, at rattet forskyes mod føreren.



- Lamineret frontrude. Forhindrer svære snitsår.
- Windspejlstolper af stålprofile. Absorberer kraftige påvirkninger mod front, sider eller bagparti.
- Instrumentpanel med effektivt stødabsorberende polstring.
- Stødabsorberende skærmvæg under instrumentpanelet.

- Sikkerhedslåse, der holder dørene lukket i tilfælde af et sammenstød. Børnesikre låse i bagdørene.
- Forstærkende stålbjælker rundt om tagkanten.
- Forstærkede dørtærskler.

- Forstærkende, tværgående bjælker i gulvet.
- Kraftige stålbjælker i dsvejset i dørene som en effektiv beskyttelse ved påkørsel fra siden.
- Eftergiveligt sikkerhedsrat med stødabsorberende materiale i ratkrans og midterpude.



- Kontakter og betjeningsgreb udformet og placeret, så risikoen for at komme til skade ved berøring formindskes.
- Indertag af formpresset glasfiber. Har en stødabsorberende beskyttelsesfunktion, også ned over tagbjælkerne.


- Kraftig polstring på nakkebeskytterne samt på forstolenes bagside og underdel.
- Rulleseler med indstikningslås ved de fire yderpladser. Fast sele i midten bag.
- Pladetykkelsen tilpasset de størst mulige krav til stødbesværligheden hos de forskellige karrosserieride.
- Alle bærende karrosseridele har særligt effektiv rustbeskyttelse.
- Forstærkende profileringer i bundpladen.
- Sideplader med bærende funktion. Bidrager til karrosseriets stødabsorberende evne.
- Stabil karm rundt om vinduerne på for- og bagdøre. Bidrager til at give bilen styrke.
- Tærjbjælke med stor modstandsraft mod påvirkninger bagfra.

## Konstruktion og udstyr af særlig betydning for køresikkerheden, det vil sige den aktive sikkerhed.

Motoren foran, forhjulstræk. Styrehus af tandstangstype. Pivotlejrede skruefjedre foran. Let, lige og udelt bagaksel. Skivebremser på alle fire hjul, bremseforstærker.

Diagonaldelt to-kreds bremse-system. Store hjul. Ydre bakspejl med vidvinkelfelt. Effektivt varme- og ventilations-system.

Førerstol med mange indstillingsmuligheder og el-opvarmning. Ergonomisk højt udviklet instrumentpanel. Store, højt anbragte instrumenter. Forlænget nærlys.





**Saab 900 GL, 3 døre.**  
1-karburatormotor, 73 kW (100 hk) DIN,  
4-trins manuel gearkasse.



**Saab 900 GLS, 3 døre.**  
2-karburatormotor, 79 kW (108 hk) DIN,  
automatisk gearkasse.




**Saab 900 GLE, 4 døre.**  
Indsprøjtningsmotor, 87 kW (118 hk) DIN,  
5-trins manuel eller automatisk gearkasse.



**Saab 900 GL, 4 døre.**  
1-karburatormotor, 73 kW (100 hk) DIN,  
4-trins manuel gearkasse.



**Saab 900 GLS, 4 døre.**  
2-karburatormotor, 79 kW (108 hk) DIN,  
5-trins manuel eller automatisk gearkasse.



**Saab 900 Turbo, 3 døre.**  
Indsprøjtningsmotor og turbolader,  
107 kW (145 hk) DIN, 5-trins manuel  
gearkasse.



**Saab 900 GL, 5 døre.**  
1-karburatormotor, 73 kW (100 hk) DIN,  
4-trins manuel gearkasse.



**Saab 900 GLS, 5 døre.**  
2-karburatormotor, 79 kW (108 hk) DIN,  
5-trins manuel eller automatisk gearkasse.



**Saab 900 Turbo, 4 døre.**  
Indsprøjtningsmotor og turbolader,  
107 kW (145 hk) DIN, 5-trins manuel  
eller automatisk gearkasse.



**Saab 900 Turbo, 5 døre.**  
Indsprøjtningsmotor og turbolader,  
107 kW (145 hk) DIN, 5-trins manuel  
eller automatisk gearkasse.



**Saab 900 EMS, 3 døre.**  
Indsprøjtningsmotor, 87 kW (118 hk) DIN,  
5-trins manuel gearkasse.

## HVILKEN ANDEN BIL HAR SÅ MEGET STANDARDUDSTYR?

Et indgående kendskab til omfanget af standardudstyr kan have større betydning, end man først forestiller sig. Saab 900 er en af de mest fuldendte biler på markedet. Mange andre bilmærker har mere eller mindre skrabede basismodeller, der senere må forsynes med ekstraudstyr.

Se nøje på denne liste over Saabs standardudstyr. Saab 900 har så meget udstyr, at den straks ved levering tilfredsstiller næsten ethvert ønske. Det er nok værd at tage med i prisberegningen.

|   | GL              | GLS | EMS | GLE | Turbo           | GL | GLS | EMS | GLE | Turbo |
|---|-----------------|-----|-----|-----|-----------------|----|-----|-----|-----|-------|
| Manuel gearkasse med 4 trin   | ●               |     |     |     |                 |    |     |     |     |       |
| Manuel gearkasse med 5 trin   |                 | ●   | ●   | ●   | ●               |    |     |     |     |       |
| Automatgear   |                 | ○   |     | ○   | ○ <sup>1)</sup> |    |     |     |     |       |
| Servostyring  | ○               | ○   | ●   | ●   | ■               |    |     |     |     |       |
| Asbestfri bremser   | ●               | ●   | ●   | ●   | ●               |    |     |     |     |       |
| Motor med APC-system  |                 |     |     |     |                 |    |     |     |     |       |
| Gasstøddæmpere  |                 | ●   | ●   | ●   | ●               |    |     |     |     |       |
| »Selvreparerende« stødfangere   | ●               | ●   | ●   | ●   | ●               |    |     |     |     |       |
| Spoiler foran   |                 |     | ●   |     | ●               |    |     |     |     |       |
| Spoiler bag   |                 |     |     |     | ●               |    |     |     |     |       |
| Stålfælge   | ●               | ●   |     |     | ●               |    |     |     |     |       |
| Aluminiumfælge  |                 |     | ●   |     | ●               |    |     |     |     |       |
| Lavprofildæk  |                 | ●   | ●   | ●   | ●               |    |     |     |     |       |
| Heldækkende hjulkapsel  |                 | ●   |     |     | ●               |    |     |     |     |       |
| Halogénlamper i hovedprojektørerne  | ●               | ●   | ●   | ●   | ●               |    |     |     |     |       |
| Lysautomatik (kørelyset tændes og slukkes med tændingsnøgen)                                | ●               | ●   | ●   | ●   | ●               |    |     |     |     |       |
| Kørelys   | ●               | ●   | ●   | ●   | ●               |    |     |     |     |       |
| Baklys  | ●               | ●   | ●   | ●   | ●               |    |     |     |     |       |
| Tågebaglys  | ●               | ●   | ●   | ●   | ●               |    |     |     |     |       |
| Lygtevisker/vasker-system   | ●               | ●   | ●   | ●   | ●               |    |     |     |     |       |
| Førruudevisker med intervaldrift  | ●               | ●   | ●   | ●   | ●               |    |     |     |     |       |
| Ydre bakspejle, vidvinkeltype på førersiden, kan indstilles mekanisk inde fra kabinen       | ●               | ●   | ●   | ●   | □               |    |     |     |     |       |
| Ydre bakspejle, vidvinkeltype på førersiden, kan indstilles elektrisk fra instrumentpanelet |                 |     |     | ■   |                 |    |     |     |     |       |
| Indvendigt bakspejl med antiblænding  | ●               | ●   | ●   | ●   | ●               |    |     |     |     |       |
| Børnesikre låse i bagdørene   | ●               | ●   | ●   | ●   | ●               |    |     |     |     |       |
| Centrallås  |                 | ●   | ●   | ●   | ●               |    |     |     |     |       |
| El-betjente sideruder foran   |                 |     | ■   |     |                 |    |     |     |     |       |
| Bageste sideruder til at åbne, 3-dørs mod.  | ●               | ●   | ●   | ●   | ●               |    |     |     |     |       |
| Tonet glas i ruderne, bronzefarvet  |                 |     |     |     |                 |    |     |     |     |       |
| El-opvarmet bagrude   | ●               | ●   | ●   | ●   | ●               |    |     |     |     |       |
| Sorte pyntelister rundt om vinduer, sorte dørhåndtag  |                 |     |     |     |                 |    |     |     |     |       |
| Metalblanke pyntelister rundt om ruderne  | ●               | ●   | ●   | ●   | ●               |    |     |     |     |       |
| Indertag af formpresset glasfiber   | ●               | ●   | ●   | ●   | ●               |    |     |     |     |       |
| Kabineluftfilter (udgår, hvis bilen udstyres med air-condition)                             | ●               | ●   | ●   | ●   | ●               |    |     |     |     |       |
| Air-condition   | ○               | ○   | ○   | ○   | ○               |    |     |     |     |       |
| Soltag  | ○ <sup>1)</sup> | ●   | ●   | ●   | ●               |    |     |     |     |       |
| Bagagerum, der kan udvides til lastrum  | ●               | ●   | ●   | ●   | ●               |    |     |     |     |       |
| Formpresset værkøjsboks   | ●               | ●   | ●   | ●   | ●               |    |     |     |     |       |
| Tæppe over hele bagagerumsgulvet  | ●               | ●   | ●   | ●   | ●               |    |     |     |     |       |
| Aftagelig hattehylde, 3- og 5-dørs mod.   | ●               | ●   | ●   | ●   | ●               |    |     |     |     |       |
| Bugsérskener for og bag   | ●               | ●   | ●   | ●   | ●               |    |     |     |     |       |

● Standardudstyr.

○ Ekstraudstyr på bestilling.

■ Samtlige ud over basismodellen.

□ Turbo som basismodel med 4 døre.

<sup>1)</sup> 4- og 5-dørs modellerne.

## TEKNISKE DATA SAAB 900, 1983.

### **Motor.**

|  | <b>900 GL</b><br>3,4 OG 5 DØRE                               | <b>900 GLs</b><br>3,4 OG 5 DØRE                                | <b>900 EMS</b><br>3 DØRE  | <b>900 GLE</b><br>4 DØRE  | <b>900 TURBO</b><br>3,4 OG 5 DØRE   |
|--|--|--|---|---|---|
| Motortype / slagvolumen cm <sup>3</sup>          | 4-cyl. rækkemotor / 1985                                     | 4-cyl. rækkemotor / 1985                                       | 4-cyl. rækkemotor / 1985  | 4-cyl. rækkemotor / 1985  | 4-cyl. rækkemotor / 1985  |
| Cylinderdiameter / slaglængde, mm                | 90/78  | 90/78  | 90/78   | 90/78   | 90/78   |
| Ventilsystem                                     | Topventilet, overliggende knastaksel                         | Topventilet, overliggende knastaksel                           | Topventilet, overliggende knastaksel. Natriumafkølede ventiler til udstødningsgas | Topventilet, overliggende knastaksel. Natriumafkølede ventiler til udstødningsgas | Topventilet, overliggende knastaksel. Natriumafkølede ventiler til udstødningsgas                 |
| Kompression                                      | 9,5:1  | 9,5:1  | 9,5:1   | 9,5:1   | 8,5:1   |
| Max. effekt, kW (hk) DIN ved omdr./min           | 73 (100) 5200  | 79 (108) 5200  | 87 (118) 5500   | 87 (118) 5500   | 107 (145) 5000  |
| Max. drejningsmoment, Nm (kpm) DIN ved omdr./min | 162 (16,5) 3500  | 164 (16,7) 3300  | 167 (17,0) 3700   | 167 (17,0) 3700   | 235 (24,0) 3000   |
| Brændstofsystem                                  | Mekanisk benzinpumpe. 1 stk. horisontalkarburator 175 CDSEVX | Mekanisk benzinpumpe. 2 stk. horisontalkarburatorer 150 CDSEVX | Elektrisk benzinpumpe. Mekanisk styret benzinindsprøjtning                        | Elektrisk benzinpumpe. Mekanisk styret benzinindsprøjtning                        | Elektrisk benzinpumpe. Mekanisk styret benzinindsprøjtning. Turbo kompressor. APC-system          |
| Anbefalet oktaantal                              | 93   | 93   | 93  | 93  | 92–98   |
| Benzintankens rumindhold, liter                  | 63   | 63   | 63  | 63  | 63  |
| Tændingssystem                                   | Mekanisk   | Mekanisk   | Mekanisk  | Mekanisk  | Kontaktløst elektronisk   |
| Batteri  | 12 V 60 Ah   | 12 V 60 Ah   | 12 V 60 Ah  | 12 V 60 Ah  | Vedligeholdsesfrigt 12 V 60 Ah  |
| Vekselstrømsgenerator, max. belastning           | 930 W, 14 V 70 A   | 930 W, 14 V 70 A   | 930 W, 14 V 70 A  | 930 W, 14 V 70 A  | 930 W, 14 V 70 A  |
| Startmotor, kW (hk)                              | 0,8 (1,1)  | 0,8 (1,1)  | 0,8 (1,1)   | 0,8 (1,1)   | 0,8 (1,1)   |
| Kølersystem                                      | Vandkøling, væskemængde 10 liter. El-drevet køleventilator   | Vandkøling, væskemængde 10 liter. El-drevet køleventilator     | Vandkøling, væskemængde 10 liter. El-drevet køleventilator                        | Vandkøling, væskemængde 10 liter. El-drevet køleventilator                        | Højkapacitets-system. Vandkøling, væskemængde 10 liter. El-drevet køleventilator. Motoroliekoeler |

### **Kraftoverførsel.**

|   |              |                      |              |                      |                      |
|---|--------------|----------------------|--------------|----------------------|----------------------|
| Drivsystem                                | Forhjulstræk | Forhjulstræk         | Forhjulstræk | Forhjulstræk         | Forhjulstræk         |
| Manuel gearkasse, antal fremadgående gear | 4            | 5                    | 5            | 5                    | 5                    |
| Automatisk gearkasse                      | —            | Borg-Warner, 3 trins | —            | Borg-Warner, 3 trins | Borg-Warner, 3 trins |

### **Hjul og dæk.**

|                           |                 |                 |                             |                             |                              |
|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Hjuldimension             | 15"             | 15"             | 15"                         | 15"                         | 390 mm                       |
| Fælg                      | 5J×15 FHA, stål | 5J×15 FHA, stål | 5½ J×15 FHA, aluminium      | 5½ J×15 FHA, stål           | 135 TR×390 FH, aluminium     |
| Dæk                       | 165 SR 15       | 165 SR 15       | 185/65 SR 15 (lettrullende) | 185/65 SR 15 (lettrullende) | 180/65 HR 390 (Michelin TRX) |
| Reservehjul               | Kompaktktype    | Kompaktktype    | Kompaktktype                | Kompaktktype                | Kompaktktype                 |
|                           |                 |                 |                             |                             |                              |
| Egenvægt*, ca. kg         | 1100–1125       | 1100–1150       | 1150                        | 1150–1175                   | 1175–1225                    |
| Højeste totalvægt, ca. kg | 1625–1650       | 1625–1675       | 1620                        | 1675–1700                   | 1675–1725                    |

\*) Forventet afgiftsmæssig egenvægt, da bilerne ikke var standard-typegodkendt ved brochures trykning. Spørg Deres Saab-forhandler.

### **Motor.**

Væsekølet, 4-cylindret rækkemotor, længdestillet med 45° hældning og sammenbygget med kobling, gearkasse og differentiale; motoren vendt med koblingen fremad. Motorblok af støbefjern, topstykke af letmetal. Kruntap og knastaksel hver med fem lejer. Kædedrevet overliggende knastaksel. Indsugnings- og udstødningskanaler indrettes efter tverstrømsprincipippet. Drivkraften overføres fra kobling eller momentomformer til gearkasse ved hjælp af kædetrek (primærgear).

### **Kraftoverførsel.**

Hydraulisk betjent enkeltpladet tørlamelkobling. Hydraulisk momentomformer erstatter friktionskoblingen i biler med automatisk gearkasse. Fra motoren til de drivende hjul sker udvekslinger i tre trin: Primærgear, gearkasse og slutgear. I de manuelle gearkasser, både med 4 og med 5 trin,

er det højeste gear et såkaldt direkte gear med udveksling 1:1. Kardanledene er homokinetiske og permanentsmurte.

### **Hjulophæng, affjedring.**

Tærstillet, V-formede svingarme og pivotlejrede, progressivt virkende skruefjedre foran. Let, lige og udelt bagaksel, styret af to fremad- og to bagudrettede forbindelsesarme og en reaktionsarm. Skruefjedre også bagtil. Biler med karburatormotor (GL og GLs) har hydrauliske støddæmpere, de øvrige gasstøddæmpere.

### **Styreøj.**

Styrehus af tandstangstype. Leddelt, teleskopisk sikkerhedsratstamme med cylindrisk foldet metalfatning. Stødbørsberende, perforeret kurvenkonstruktion foran rattet. 4,2 ratomdrejninger mellem fuldt styreudslag; 3,7 ratomdrejninger

med servostyring. Vendefjedre diameter 10,3 meter (sporciel).

### **Bremser.**

Diagonaldele, 2-kreds hydraulisk fodbremsesystem med 9 tommer bremseforstærker. Skivebremser på alle fire hjul. Total bremseklosdareaal 196 cm<sup>2</sup> (116 cm<sup>2</sup> foran, 80 cm<sup>2</sup> bag). Totalt bremseareal 2504 cm<sup>2</sup>. Håndbremsen virker mekanisk på forreste bremsekiver. Bremserne er selvjusterende og fri for asbest.


### **Bagagerumskapacitet.**

Normalt bagagerum: 3- og 5-dørs modeller 602 liter (SAE 421 liter); 4-dørs modeller 617 liter (SAE 402 liter). Uden hattehynde: 3- og 5-dørs modeller 770 liter (SAE 540 liter). Med nedfældet bagsæde: 3- og 5-dørs modeller ca. 1600 liter; 4-dørs modeller ca. 1500 liter.

■ Ovennævnte specifikationer vedrører det totale modelprogram. Visse varianter vil muligvis ikke blive lagerført i Danmark.

■ Alle oplysninger og illustrationer i denne brochure samt mål og vægtangivelser er baseret på tal, der var aktuelle ved brochures trykning.

■ Producenten forbeholder sig ret til uden forudgående varsel at ændre nævnte specifikationer. Eventuelle illustrationer af udenlandske modeller er ikke nødvendigvis ensbetydende med, at danske modeller er identiske med de udenlandske.



## HVILKEN ANDEN BIL HAR SÅ MEGET STANDARDUDSTYR?


Et indgående kendskab til omfanget af standardudstyr kan have større betydning, end man først forestiller sig. Saab 900 er en af de mest fuldendte biler på markedet. Mange andre bilmærker har mere eller mindre skrabede basismodeller, der senere må forsynes med ekstraudstyr.

Se nøje på denne liste over Saabs standardudstyr. Saab 900 har så meget udstyr, at den straks ved levering tilfredsstiller næsten ethvert ønske. Det er nok værd at tage med i prisberegningen.

|   | GL | GLS | EMS | GLE | Turbo           |
|---|----|-----|-----|-----|-----------------|
| Manuel gearkasse med 4 trin   | ●  |     |     |     |                 |
| Manuel gearkasse med 5 trin   |    | ●   | ●   | ●   | ●               |
| Automatgear   |    | ○   |     | ○   | ○ <sup>1)</sup> |
| Servostyring  | ○  | ○   | ●   | ●   | ■               |
| Asbestfri bremser   | ●  | ●   | ●   | ●   | ●               |
| Motor med APC-system  |    |     |     |     |                 |
| Gasstøddæmpere  |    |     |     |     |                 |
| »Selv reparerende« stødfangere  | ●  | ●   | ●   | ●   | ●               |
| Spoiler foran   |    |     | ●   |     | ●               |
| Spoiler bag   |    |     |     | ●   | ●               |
| Stålfælge   | ●  | ●   |     | ●   |                 |
| Aluminiumfælge  |    | ●   |     | ●   | ●               |
| Lavprofilæk   |    | ●   | ●   | ●   | ●               |
| Heldækkende hjulkapsel  |    | ●   |     | ●   |                 |
| Halogenlamper i hovedprojektorerne  | ●  | ●   | ●   | ●   | ●               |
| Lysautomatik (kørelyset tændes og slukkes med tændingsnøglen)                               | ●  | ●   | ●   | ●   | ●               |
| Kørelys   | ●  | ●   | ●   | ●   | ●               |
| Baklys  | ●  | ●   | ●   | ●   | ●               |
| Tågebaglys  | ●  | ●   | ●   | ●   | ●               |
| Lygteviskere/vasker-system  | ●  | ●   | ●   | ●   | ●               |
| Forrudeviskere med intervaldrift  | ●  | ●   | ●   | ●   | ●               |
| Ydre bakspejle, vidvinkeltype på førersiden, kan indstilles mekanisk inde fra kabinen       | ●  | ●   | ●   | ●   | □               |
| Ydre bakspejle, vidvinkeltype på førersiden, kan indstilles elektrisk fra instrumentpanelet |    |     |     |     | ■               |
| Indvendigt bakspejl med antiblænding  | ●  | ●   | ●   | ●   | ●               |
| Børnesikre låse i bagdørene   | ●  | ●   | ●   | ●   | ●               |
| Centrallås  |    |     | ●   | ●   | ■               |
| El-betjente sideruder foran   |    |     |     | ■   |                 |
| Bagste sideruder til at åbne, 3-dørs mod.   |    | ●   |     | ●   |                 |
| Tonet glas i ruderne, bronzefarvet  |    |     |     |     |                 |
| El-opvarmet bagrude   | ●  | ●   | ●   | ●   | ●               |
| Sorte pyntelister rundt om vinduer, sorte dørhåndtag  |    |     | ●   |     | ●               |
| Metalblanke pyntelister rundt om ruderne  | ●  | ●   |     | ●   |                 |

|   | GL              | GLS | EMS | GLE | Turbo |
|---|-----------------|-----|-----|-----|-------|
| Stole med ryglæn, der kan nedfældes trinløst                    | ●               | ●   | ●   | ●   | ●     |
| Førerstolens sæde kan hæves, sænkes og vinkelstilles            | ●               | ●   | ●   | ●   | ●     |
| Nakkebeskyttere foran, der kan hæves og sænkes                  | ●               | ●   | ●   | ●   | ●     |
| Nakkepuder i bagsædet   |                 | ●   | ●   | ●   | ●     |
| Fældbar armstøtte i bagsædet                                    |                 | ●   | ●   | ●   | ●     |
| El-opvarmet førerstol   | ●               | ●   | ●   | ●   | ●     |
| El-opvarmet passagerstol  |                 | ●   | ●   | ●   | ●     |
| 4 stk. 3-punkts rulleseler, fast sele i midten bag              | ●               | ●   | ●   | ●   | ●     |
| Støttehåndtag over passagerdørene                               | ●               | ●   | ●   | ●   | ●     |
| Ekstra konsol foran   |                 | ●   | ●   | ●   | ●     |
| Make up-spejl på bagsiden af højre soiskskærm                   | ●               | ●   | ●   | ●   | ●     |
| Ur  | ●               | ●   | ●   | ●   | ●     |
| Triptæller  | ●               | ●   | ●   | ●   | ●     |
| Omdrejningstæller med økonomimarkering                          |                 | ●   | ●   | ●   | ●     |
| Turbo-trykmåler   |                 |     |     |     |       |
| Belyst tændingslås  | ●               | ●   | ●   | ●   | ●     |
| Kortlæsningslampe   | ●               | ●   | ●   | ●   | ●     |
| Handskerums- og bagagerumsbelysning                             | ●               | ●   | ●   | ●   | ●     |
| Indertag af formpresset glasfiber                               | ●               | ●   | ●   | ●   | ●     |
| Kabineluftfilter (udgår, hvis bilen udstyrer med air-condition) | ●               | ●   | ●   | ●   | ●     |
| Air-condition   | ○               | ○   | ○   | ○   | ○     |
| Soltag  | ○ <sup>1)</sup> | ●   | ●   | ●   | ■     |
| Bagagerum, der kan udvides til lastrum                          | ●               | ●   | ●   | ●   | ●     |
| Formpresset værkøjsboks   | ●               | ●   | ●   | ●   | ●     |
| Tæppe over hele bagagerumsgulvet                                | ●               | ●   | ●   | ●   | ●     |
| Aftagelig hattehylde, 3- og 5-dørs mod.                         | ●               | ●   | ●   | ●   | ●     |
| Bugséroskener for og bag  | ●               | ●   | ●   | ●   | ●     |

- Standardudstyr.
- Ekstraudstyr på bestilling.
- Samtlige ud over basismodellen.
- Turbo som basismodel med 4 døre.
- <sup>1)</sup> 4- og 5-dørs modellerne.



# SAAB

Saab-Scania AB, Saab Personbilsdivisionen · Nyköping, Sverige

Importør: Saab Biler A/S, Porthusvej 4, 3490 Kvistgård · Telefon 02-23 91 11