



CONSUL



DEN NYE ENGELSKKE 4-CYL. FORD



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

MOTOR	4-cyl. topventilet. Boring 79,37 mm. Slaglængde 76,20 mm. Cylinder-volumen 1508 cm ³ . Kompressionsforhold 6.8:1. 47 hk ved 4400 om/dr/min. Vridningsmoment 10,6 kgm ved 2400 om/dr/min.
TRANSMISSION	3 gear fremad, 1 bak. Synkroniseringsanordning. Ratgear.
BAGAKSEL	Hotchkiss. 3/4-flydende. Hypoid.
AFFJEDRING	For: uafhængig. Spiralfjedre og hydrauliske dobbeltvirkende støddæmpere. Bag: Halvelliptiske langfjedre. Hydrauliske dobbeltvirkende støddæmpere.
BREMSER	Hydrauliske. Bremsetromlens diameter 9". Bremsebelægning 1,75" bred.
STYRETØJ	Burman. Udveksling 13,6:1. Ratdiameter 17".
DÆKSTØRRELSE	5.90 x 13
HJULAFSTAND SPORVIDDE	100" (2540 mm) 50" (1270 mm) for — 49" (1245 mm) bag
TOTAL LÆNGDE	4,13 m
" BREDDE	1,63 »
STØRSTE HØJDE	1,54 »
VÆGT	1105 kg
KAROSSERI	Helsvejst stålkarosseri, selv bærende uden ramme. 4-dørs med buet vindspejl og bagrude. Trækfri ventilation. Udelt forsæde.
INDVENDIGE DIMENSIONER	Loftshøjden over bagsædet 857 mm Forsædets bredde 1321 mm Bagsædets bredde 1321 mm Forsædet kan i forhold til rattet forskydes 127 mm



KONGELIG HOFLEVERANDØR

FORD MOTOR COMPANY A/s

KØBENHAVN